

	TEKNİK BİLGİ FÖYÜ								12.10.2015		
	İZOCAMFLEX LEVHA										
Özellikler	Sembol	Birim	Tanım						Tolerans	Standart	
Malzeme	-	-	Kapalı Hücre Elastomerik Kauçuk Köpük						-	TS EN 14304	
Uzunluk	l	mm	3000≤l≤60000*						± % 1.5	TS EN 822	
Genişlik	b	mm	1200			1000			± % 2	TS EN 822	
Et Kalınlığı	d _D	mm	6≤d _D ≤32			6<d _D ≤50			d _D ≤6	±1.0	TS EN 823
									6<d _D ≤19	±1.5	
									d _D >19	±2.0	
Kaplama	-	-	Kaplamasız						-	-	
Yangına Tepki Sınıfı**	-	-	B-s3,d0						-	TS EN 13501-1	
Isıl İletkenlik Beyan Değeri	T	°C	-20	0	20	40	60	80	-	TS EN 12667	
	λ _D	W/mK	0,034	0,036	0,038	0,040	0,043	0,045			
Hizmet Sıcaklığı		°C	-50 / 110						-	TS EN 14706	
Gönyeden Sapma	(l/b) S _b	mm/m	max.3						-	TS EN 824	
	(d) S _b	mm									
Belirtilen Sıcaklık ve Nem Şartlarında Boyut Kararlılığı	Kalınlık (Δε _a)	%	max.3						-	TS EN 1604	
	Genişlik (Δε _b)										
	Uzunluk (Δε _l)		max.2								
Su Buharı Difüzyon Direnci	μ	-	≥ 7.000						-	TS EN 12086	
Ambalaj	-	-	Karton Kutu						-	-	
Uygulama Alanı	İklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistemlerinde ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.										
Diğer Bilgiler	-										

*Standart ürün ebatları d_Dxl (mm): 6x36000, 9x24000, 13x8000, 19x12000, 25x9000, 32x7000, 40x6000, 50x5000

**Yangına Tepki Sınıfı: 32<d_D ; C-s3,d0

İzocam Eskişehir Elastomerik Kauçuk Köpük Tesisi ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001 ve ISO 50001 Yönetim Sistemi Sertifikasyonuna sahiptir.

Yukarıda belirtilen teknik özellikler dışındaki teknik bilgiler ve farklı ebatta ürünler ile üretilen ürünler için

Satış Bölge Müdürlüklerimizle irtibata geçiniz.

İzocam, ürün teknik özelliklerinde önceden haber vermeksizin değişiklikler yapabilir, ürünü üretimden kaldırabilir veya yerine başka bir ürünü üretebilir.